

## ДИЗЕЛЬНЫЙ ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК

JCF СЕРИЯ

**JCF 80-100** 



Спецификации		JCF 80	JCF 100
Тип топлива		Дизель	Дизель
Грузоподъемность	kg	8000	10000
Центр нагрузки	mm	600	600
Высота подъема	mm	3000	3000
Полная высота свободного подъема	mm	220	220
Размер вилки	mm	1520x175x70	1520x175x85
Угол наклона мачты	%	10°/12°	10°/12°
Мин. Радиус поворота	mm	3755	4150
Дорожный просвет	mm	250	250
Высота защитного ограждения	mm	2570	2570
Передний свес	mm	710	710
Макс. Скорость движения (топливная нагрузка)	km/h	26	26
Макс. Скорость подъема (топливная нагрузка)	mm/s	330	330
Макс. Тяговая мощность	KN	52	52
Макс. Преодолеваемый подъем	%	20	20
Общая длина с вилкой	mm	5175	5497
Общая длина без вилки	mm	3955	4277
Общая ширина	mm	2245	2245
Мачта увеличенной высоты	mm	4420	4420
Высота опускания мачты	mm	2840	2840
Передняя шина		9.00-20NHS	9.00-20NHS
Задняя шина		9.00-20NHS	9.00-20NHS
Колесная база	mm	2800	2800
Протектор (передний/задний)	mm	1600/1700	1600/1700
Сервисный вес	Kg	11800	12410
Батарея	V/Ah	(12/100)x2	(12/100)x2
		XINCHAI	XINCHAI
Трансмиссия		Гидравлический	Гидравлический

## Сертификаты Качества























