

Трейлерный Генератор 10-85 KVA

JCBENERGY
GENERATOR



www.jcbenergy.es

ФАБРИКА ГЕНЕРАТОРОВ JCBENERGY

ИСТОРИЯ УСПЕХА JCBENERGY

- Электричество сохранило свое значение с первого дня его открытия. Находясь во власти технологий, современный мир достиг феноменальных скоростей, которые не позволяют терпеть даже мгновенное отключение электроэнергии. Благодаря этому прогрессу генератор становится необходимостью, а не роскошью. Генераторы прицепной системы Jcbenergy спроектированы для надежного питания вашего оборудования, защищая при этом вашу команду, ваше оборудование и вашу рабочую среду. Обширная линейка генераторов Jcbenergy, от событий и аварийного восстановления до добычи полезных ископаемых, дорожных работ и крупных промышленных объектов, ориентирована на производительность. Это включает в себя использование в экстремальных условиях. Вот почему мы стали предпочтительным поставщиком мобильных генераторов. Наш полный ассортимент подходит именно тогда, когда это необходимо, с множеством преимуществ для арендных автопарков и конечных пользователей, в том числе:
 - Удобный дизайн с простым управлением.
 - Самые тихие генераторы в своем классе для самых чувствительных к шуму применений.
 - Интуитивно понятная панель управления с поддержкой телематики и функциями диагностики.
 - Несколько устанавливаемых на заводе опций, в том числе: принудительная отсечка воздуха для нефти и газа, трехходовой топливный клапан для дополнительных топливных баков,,,
 - Доступность никогда не является вопросом с Jcbenergy. Мы готовы отгрузить широкий ассортимент станков на складе по мере необходимости.

ПАРАМЕТРЫ - 1

- Двойной тормоз на кручение / ножничная шейка
- Механические боковые опоры
- Крепежные кольца на подставке/сбоку
- Гидравлическая втулка для легкой загрузки инструмента
- Рампа открытого моста верхней площадки из листового металла или фанеры для помещений
- Боковые створки могут быть открыты/фиксированы или без створки
- С фиксированной рампой / с модульной рампой
- Горячее цинкование
- 2 слоя эпоксидной грунтовки поверх верхнего слоя
- Сертификат об утверждении типа O1-O2



ПАРАМЕТРЫ - 2



- Двойной тормоз на кручение / ножничная шейка
 - Механические боковые опоры
 - Крепежные кольца на подставке/сбоку
 - Плоский лист верхней площадки, галька или фанера
 - Горячее цинкование
 - 2 слоя эпоксидной грунтовки поверх верхнего слоя
- Сертификат об утверждении типа O1 - O2





ПАРАМЕТРЫ - 3

- Двойной тормоз на кручение / ножничная шейка
- Механические боковые опоры
- Лист верхней площадки или фанера
- 2 слоя эпоксидной грунтовки поверх верхнего слоя
- Плоский лист верхней площадки, галька или фанера
- Покрытие надстройки GRP (полиэстер, армированный стекловолокном),
- Надстройка Сэндвич-панель
- Покрытие надстройки Алюминий,
- Надстройка, закрывающая раздвижной занавес

Сертификат об утверждении типа
01-02





СИСТЕМА ПРИЦЕПА JCB ENERGY GENERATOR



ПАРАМЕТРЫ - 4

- Двойной тормоз торсионный / ножничный
- Механические боковые опоры
- Лист верхней площадки или фанера
- Горячее цинкование
- 2 слоя эпоксидной грунтовки поверх верхнего слоя
- Сертификат об утверждении типа О1-О2





2 ГОДА ГАРАНТИИ

ГАРАНТИЯ НА ГЕНЕРАТОРЫ
ДВА (2) ГОДА ИЛИ 1500 ЧАСОВ

