

Кабельный стриппер CS100

Разъединение кабельной оболочки / -изоляции и электрического проводника

Артикул: 402.0005.04



Технические данные:

Размеры (Шир x Глубина x Высота)	430 x 800 x 430 мм
Вес	54 кг
Материал	Нержавеющая сталь, Алюминий, ПВХ
Длина образца кабеля	мин. 150 мм (при 50 мм удаленной оболочки)
Ø - Диаметр образца кабеля	15 - 100 мм
Удаление оболочки	в зависимости от материала примерно 10 мм – максим. 250 мм

Характеристики прибора:

- Простое разъединение оболочек кабеля и электрического проводника
- Пригоден для образцов кабеля с прочной клейкостью
- Пригоден для кабеля с более большим диаметром и из твердых материалов (в зависимости от толщины стенки)
- Соответствующая подготовка образцов кабеля для их резки на приборах серии ORC
- Прочная, стабильная конструкция
- Прост в использовании

Принцип действия:

1. надрезать оболочку кабеля
2. положить кабель в прибор, надрезом вперед
3. закрыть зажимы
4. снять оболочку кабеля вращением рукоятки в сторону оператора



Подходящее дополнительное оснащение

- **Модифицированные труборезы**
3 – 35 мм ВД* – Арт.: 402.0017.02
10 - 63 мм ВД* – Арт.: 402.0017.03
50 - 110 мм ВД* – Арт.: 402.0017.04

* Внешний диаметр образца кабеля

